

Zdrój wody kranowej, postumentowy, wibrobeton, 1*misa boczna, 1*poidelko dla zwierząt, DFBF-36-PF

Kod produktu: 154.552.110



Opis produktu


Postumentowy zdrój wody kranowej z misą boczną oraz poidelka dla zwierząt, przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki i ogrody miejskie. Montowany w celu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Estetyczny, praktyczny, o dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i jest idealnym uzupełnieniem małej architektury. Konstrukcja urządzenia zapewnia dostęp dla osób zarówno sprawnych fizycznie, jak i niepełnosprawnych (ADA). Wykonany z kruszywa żwirowego (wibrobetonu), wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych narożnikach i krawędziach ogranicza chlapanie i zapewnia prawidłowy

spływ wody zapobiegając jej pozostawaniu. Odporna na akty wandalizmu (VR) i intensywną eksploatację wylewka wykonana jest w formie jednoczęściowego elementu o chromowanej powłoce. Wylewka posiada osłonę chroniącą dyszę przed zanieczyszczeniem i przypadkowym lub celowym uszkodzeniem oraz regulator. Automatyczny regulator wysokości strumienia utrzymuje stały strumień wody przy ciśnieniu wody zasilającej od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotny przycisk uruchamiający, umieszczony w widocznym miejscu, jest odporny na intensywne użytkowanie i nie wymaga chwytania lub przekręcania. Łatwy do czyszczenia filtr siatkowy wychwytuje ze strumienia wody zasilającej cząstki o wielkości od 140 mikronów. Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej otwarcie przez osoby niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu połączeń hydraulicznych. Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie wody (zalecana płyta betonowa). Wysokość 876 mm (bez wylewki), waga 99 kg. Zdrój posiada atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję (miedziane elementy instalacyjne), potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

Dane techniczne

Poidelko dla zwierząt	Tak	Liczba wylewek	2
Liczba mis	2	Wykonanie	Wibrobeton
Dostęp dla niepełnosprawnych	Tak	Mrozoodporność	Nie
Atest	PZH		


Akcesoria



System opłukiwania źródeł betonowych HFS
196.960.370



Zawór odwadniający 3/4 " z żeliwa sferoidalnego + obudowa + skrzynka - zestaw
196.960.364



Żelbetonowa płyta fundamentowa, montażowa 900*600*150 mm, masa 190 kg
196.960.366