



Zdrój wody wibrobetonowy z misą boczną DFBF-36-ADA

old1.zdrojownia.pl/zdroj-wody-kranowej-postumentowy-wibrobeton-1misa-boczna-dfbf-36-ada/

22 sierpnia 2022



Producent: Bohlmann
Kod produktu: 154.552.100

Opis produktu

Postumentowy zdrój wody kranowej z misą boczną, przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki i ogrody miejskie. Montowany w celu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym.

Estetyczny, praktyczny, o dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i jest idealnym uzupełnieniem małej architektury. Konstrukcja urządzenia zapewnia dostęp dla osób zarówno sprawnych fizycznie, jak i niepełnosprawnych (ADA). **Wykonany z kruszywa żwirowego (wibrobetonu), wymaga jedynie minimalnej konserwacji.** Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych narożnikach i krawędziach ogranicza chlapanie i zapewnia prawidłowy spływ wody zapobiegając jej pozostawaniu. **Odporna na akty wandalizmu (VR) i intensywną eksploatację wylewka** wykonana jest w formie jednoczęściowego elementu o chromowanej powłoce. Wylewka posiada osłonę chroniącą dyszę przed zanieczyszczeniem i przypadkowym lub celowym uszkodzeniem oraz regulator.

Automatyczny regulator wysokości strumienia utrzymuje stały strumień wody przy ciśnieniu wody zasilającej od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotny przycisk uruchamiający, umieszczony w widocznym miejscu, jest odporny na intensywne użytkowanie i nie wymaga chwytania lub przekręcania. Łatwy do czyszczenia filtr siatkowy wychwytyje ze strumienia wody zasilającej cząstki o wielkości od 140 mikronów. Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej otwarcie przez osoby niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu połączeń hydraulicznych. Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie wody (zalecana płyta betonowa).

Zdrój **posiada atest PZH** oraz bezołowiową konstrukcję (miedziane elementy instalacyjne), potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą NSF/ANSI 61 i wypełnia przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

Dane techniczne

Poidelko dla zwierząt: Nie

Liczba wylewek: 1

Liczba mis: 1

Wykonanie: Wibrobeton

Dostęp dla niepełnosprawnych: Tak

Mrozoodporność: Nie

Atest: PZH

Wysokość: 876 mm (bez wylewki)

Waga: 99 kg

www.zdrojownia.pl

zdroje@zdrojownia.pl
tel.: +48 22 771 04 56